

Разпределение кота ±0.00



Разпределение кота ±0.00







ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕТО М 1:10



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ М 1:10



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ М 1:10 /към контур под. шина 40/4mm/



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ М 1:10 /към планка за заземяване/



ЛЕГЕНДА

		Ел. табло
		Разпределително ел. табло
		Технологично ел. табло
1		Осветително тяло с л.л. 1x35W/T5, за директен монтаж на таван, с капак, с ЕПРА, IP44, техническо помещение
2		Осветително тяло с л.л. 1x54W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, складове, резервоар
3		Осветително тяло с л.л. 2x54W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, резервоар
4		Осветително тяло с л.л. 2x54W/T5, с ЕПРА, с капак, монтаж на скара, IP65, компостиране, мивка за камиони, работилница
5		Осветително тяло с л.л. 2x49W/T5, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, сепариране–кабинка
6		Осветително тяло с л.л. 2x80W/T5, с ЕПРА, с капак, за монтаж на скара, IP65, сепариране
7		Осветително тяло с л.л. 2x14W/T5, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP33, коридори, съблекални
8		Осветително тяло с л.л. 1x14W/T5, с предпазно стъкло, за директен монтаж на стена, с ЕПРА, IP44, WC
9		Осветително тяло с л.л. 4x14W/T5, с двойна параболична решетка, за директен монтаж на таван, с ЕПРА, IP20
10		Осветително тяло тип "плиск" с к.л.л. 2x18W, с предпазна решетка, за директен монтаж, с ЕПРА, IP65, фасади
11		Осветително тяло тип "луна" с к.л.л. 1x26W, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, с IP65, баня
12		Осветително тяло тип "луна"с к.л.л. 1x18W, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, с ЕПРА, IP44, WC
13		Осветително тяло тип "плафониера" с к.л.л. 1x18W, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP44, КПП, кантор
14		Осветително тяло тип "уличен осветител" с к.л.л. 1x55W, с предпазно стъкло, за директен монтаж, с ЕПРА, IP65
15		Осветително тяло тип прожектор с м.х.л. 70W, за директен монтаж, IP65, фасади
16		Осветително тяло с 10W/24V – LED, с предпазно стъкло, за монтаж в подов канал, IP65, работилница
A1	A	Аварийно осветително тяло с 3W (LED), за директен монтаж, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, IP20
A2	A	Аварийно осветително тяло с 3W (LED), за директен монтаж, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, бластозащитено
A3	A	Аварийно осветително тяло с 8W (LED), за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, в режим на работа при отпадане на основното напрежение, бластозащитено
E1		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светещо пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, IP20
E2		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светещо пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, бластозащитено
E3		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, двустранно, за пенделен монтаж, със стрелка, светещо пиктограма, със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, бластозащитено
E4		Евакуационно осветително тяло с 3W (LED), с капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със собствена акумулаторна батерия, в непрекъснат режим на работа, бластозащитено
		Ключ обикновен/серийн/девиаторен, 10A, за скрит монтаж
		Ключ обикновен/серийн/девиаторен, 10A, за открит монтаж
		Пакет бутони
		Панел с бутони
		Контакт "Шуко" със защитна клема 16A/250V, за скрит монтаж
		Контакт "Шуко" със защитна клема 16A/250V, за скрит монтаж, хладилник
		Контакт "Шуко" със защитна клема 25A/250V, за скрит монтаж, печка
		Контакт "Шуко" 16A/250V със защитна клема, защитно изпълнение
		Контакт "Шуко" 16A/250V със защитна клема, защитно изпълнение, IP65
		Контакт трифазен 16A/380V със защитна клема, защитно изпълнение
		Контакт евространдарт 16A/380V, защитно изпълнение, комплект с щепсел
	PC	Работно място – група контакти с общо кожухо, инсталация, окомплектовано с: – 3 бр. контакти "шуко" със защитна клема 16A/250V за компютърно захранване; – 1 бр. контакт шуко със защитна клема 16A/250V за общо ползване – 2 RJ45
		Панел контакти, окомплектован с: – 16р. контакт "Шуко" 16A/250V – защитно изпълнение – 16р. контакт 16A/380V – защитно изпълнение – 16р. контакт евространдарт 16A/250V – защитно изпълнение
		Панел контакти, окомплектован с: – 16р. контакт "Шуко" 16A/250V – защитно изпълнение – 16р. контакт 16A/380V – защитно изпълнение IP65, външен монтаж

⌀	Чакащ изход
	Твърда връзка
	Разединител за видимо изключване
K	Сешоар
B	Бойлер
BH	Бойлерно тяло
	Вентилатор
	Линия, изтеглена скрито в предпазна PVC тръба
	Линия, изтеглена открито в предпазна PVC тръба–невгорима, на скоби
	Линия, изтеглена открито над окачен таван
	Линия, изтеглена открито по кабелна скара
	Линия, изтеглена в кабелен канал/перфас
	Линия, изтеглена изтеглена в предпазна PVC тръба в шлемотова замазка
	Кабелна скара



Забележка:

1. Инсталацията е проектирана с кабел CBT 3 и 5 проводен като трето и петото жило се заземява.
2. Инсталацията се изпълнява:
   – скрито в предпазна PVC тръба;
   – открито върху кабелна скара;
   – в предпазна PVC тръба–невгорима открито на скоби;
   – открито над окачен таван
   – скрито в предпазна PVC тръба, в шлемотова замазка;
3. Контактите се изпълняват на:
   – за административни помещения – h=30cm
   – за печки и хладилник h=30cm
   – за обезбедител – h=200cm
   – за общи нужди – върху кухненски плот – h=115cm
   – за технически помещения – h=150cm
   – за общи нужди – h=30cm.
4. Тем жилата са предвидени поне от един ключ или контакт в група, същите са изпълнявбат в общ блок, със собствен конвой. Общото бъжи и за групите със слаботокобои.
5. Цветен код на жилата:
   –фаза – черен, кафяв
   –неутрал – светлосин
   –защитен – жълто – зелен
6. Закройбащите линии са ориентирни на токови натоварвания и под на напрежение. При пресичане на плочите се уплътнява с неорган материал.
7. Всички кабелни линии при полагане на окачен таван да се укрепят.
8. Всички метални тръби, детайли и корпуси на съоръжения да се заземят. Всички нетоковедещи части, които могат да попаднат под напрежение да се заземят.
9. Размерите са особи от к.л.л.
10. Кабелите се изтеглят в тръби съгласно БДС EN61386:
    за трипроводни линии:
    – до 1mm2 – Ø20mm
    – до 4mm2 – Ø25mm
    – до 10mm2 – Ø32mm
    за петпроводни линии:
    – до 2.5mm2 – Ø25mm
    – до 4mm2 – Ø32mm
    – до 10mm2 – Ø40mm

ЛЕГЕНДА

	Слаботоков шкаф
	Слаботокова кутия за притегляне
	Единична розетка RJ45
	Двойна розетка RJ45
	Линия, изтеглена скрито в предпазна PVC тръба
	Линия, изтеглена открито в предпазна PVC тръба–невгорима, на скоби
	Линия, изтеглена открито над окачен таван
	Линия, изтеглена открито по кабелна скара
	Кабел FTPcat.6

Забележка:

1. Инсталацията е проектирана с кабел FTPcat.6.
2. Инсталацията се изпълнява:
   – скрито в предпазна PVC тръба;
   – открито върху кабелна скара;
   – в предпазна PVC тръба–невгорима открито на скоби;
   – открито над окачен таван
3. Тем жилата слаботокобите контакти са поне от един или са в група със слаботокобите, същите да се изпълняват в общ блок, със собствен конвой.
4. Кабелите се изтеглят в тръби съгласно БДС EN61386:
   за трипроводни линии:
   – до 1mm2 – Ø20mm
   – до 4mm2 – Ø25mm
   – до 10mm2 – Ø32mm

Проектант по Част: Електро — Подпис:

инж. Мария Попова

СЪГЛАСУВАЛИ:

Части:	Проектанти	Подпис
Обща обяснит. записка	арх. Св. Рафаилов	
Генерален план	арх. Св. Рафаилов	
Инж. геология и кадаст	инж. А. Лаков	
Геодезическа	инж. И. Нинов	
Технологична	инж. К. Ранголов	
	инж. Георги Симов	
	инж. Н.Симеонакиев	
	инж. Йогчи Георги	
Земна основа	инж. А. Лаков	
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура. Пътна	инж.Т.Минева	
Хидротехническа	инж. Ив. Маланов	
Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите	инж. Л. Босилкова	
Проект по организация и изпълнение на строителството	инж. Д. Златев	
Пожарна безопасност	инж.Пл. Димитров	
План за безоп. и здраве	инж. Ор. Първулов	
Мониторинг и контрол	арх. Св. Рафаилов	
Техническа рекултив.	инж. К. Ранголов	
Биологична рекултив.	ланд. арх. Т. Русева	
Сметна документация	инж. Д. Златев	
Конструктивна	инж. Ор. Първулов	
Общ.ч.	инж. Вл. Тунев	
Архитектура	арх. Св. Рафаилов	
Озеленяване	ланд. арх. Т. Русева	
Енергийна ефективност	инж. Вл. Тунев	
План за управление на строителните отпадъци	инж. Д. Златев	
Автоматизация	инж. К. Русев	

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативната програма "Околна среда 2007–2013 г."
http://ope.moew.government.bg/

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново "

Решение за четирите живота

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново "

ЧЕРТЕЖ: Помещение кантар - Вътрешни електроинсталации, заземление и мълниезащита

Проектирал: инж. Мария Попова

Одобрил: инж. Мария Попова

Съгласувал: инж. Мария Попова

Фаза: Работен проект | Част: Електро

Мащаб: 1:50 | Дата: 2014г.

Чертеж: 3-E-LPCMG01

V:\5\Projects\Smetlete V.Tarnovo - Kamen\00-Work\12-EW\e03-E-LPCMG-01-Kantar.dwg, 3-E-LPCG-01, 24.11.2014 г. 17:02:52 ч.