
DN75
ф 75 x 10,3
112744W
ф 20 x 2,8
3783W
ф 25 x 3,8
6120W
ф 20 x 2,8
4080W
ф 75 x 10,3
102841W
ф 20 x 2,8
4380W
ф 75 x 10,3
98461W
ф 20 x 2,8
5516W
ф 63 x 8,7
72908W
ф 20 x 2,8
5516W
ф 25 x 2,8
6676W
ф 20 x 2,8
1160W
ф 63 x 8,7
66232W
ф 25 x 38
11034W
ф 20 x 2,8
4086W
ф 20 x 2,8
7550W
ф 20 x 2,8
1484W
ф 25 x 3,8
7259W
ф 20 x 2,8
3775W
ф 20 x 2,8
1484W
ф 20 x 2,8
5240W
ф 25 x 3,8
9015W
ф 50 x 6,5
47939W
ф 40 x 5,5
38924W
ф 20 x 2,8
4086W
ф 20 x 2,8
3775W
ф 25 x 3,8
7840W
ф 40 x 5,5
26553W
ф 20 x 2,8
2323W
ф 20 x 2,8
2323W
ф 32 x 4,5
20907W
ф 40 x 5,5
31374W
ф 40 x 5,5
23535W
ф 20 x 2,8
5240W
ф 25 x 3,8
9886W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 32 x 4,5
13938W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 25 x 3,8
9292W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 32 x 4,5
13648W
ф 25 x 3,8
7550W
ф 25 x 3,8
6098W
ф 20 x 2,8
4086W
ф 20 x 2,8
3775W
ф 20 x 2,8
2323W
ф 20 x 2,8
4646W
ф 20 x 2,8
3775W
ф 20 x 2,8
3775W
ф 20 x 2,8
4646W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
виетванг 22 500/800 1160 W
склад 22 500/700 1020 W
склад 22 500/1100 1600 W
уч. стая 22 500/1400 2033 W
уч. стая 22 500/1200 1742 W
струга ръб1 22 500/1200 1742 W
струга ръб2 22 500/1600 2323 W
струга ръб3 22 500/1600 2323 W
коридор 22 500/1600 2323 W
WC 22 500/700 1020 W
WC 22 500/500 730 W
стълбище 22 500/1600 2323 W
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. На входа на всеки радиатор се монтира радиаторен вентил с диаметър 1/2".
2. На изхода на всеки радиатор се монтира секретен регулиращ вентил с диаметър 1/2"
3. Разпределителната мрежа и отклоненията до радиаторите са от полипропиленови тръби тип STABI;
4. Тръбната мрежа се укрепва със скоби " през 60 см.
5. Всички тръбни връзки и колектори се изолират с топлоизолация от микропорестата гума посочена в таблица топлинни изолации. Тръби в подовата замазка се топлоизолират с изолация с дебелина 6мм.
6. В котелното помещение топлоизолацията е негорима с дебелина 50 мм;
7. В ниските участъци се монтират кранчета за изтичане 1/2", а във високите автоматични обезвъздушители;
9. Тръбната мрежа се монтира с постоянен наклон мин 3‰;
10. Ако при монтажа на инсталациите се наложи пробиване на носещи елементи да се направи консултация с конструктора на обекта;
Легенда
Кран спирателен
Регулиращ щранг вентил
Кмет на Община В.Търново
инж. Даниел Панайотов
Проектант: ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценявана съставителите на инвестиционните проекти и строителни надзор
лицензи №: ПК-000435/21.06.2006 г.
гр. В. Търново
дата: ... подпис: ...
Управител: Ина Минчева Колларска
Одобряваща институция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О Д О Б Р Я В А М
Главен архитект: ...
Дата: ...
Ул.„Захари Стоянов" 2Б
ет.2, Велико Търново, тел. 062/ 61 54 54, GSM: 0887 18 45 01
E-mail: art-velchkov@abv.bg
Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
За обект: СОУ „Емилиян Станев", гр. Велико Търново
Отоплителна инсталация
корпус В - щранг схема
част: ОВИ
фаза: технически проект
дата: 21.10.2016г.
чертеж: 4/9
лист: 60/120см
Проектант: инж.В.Александрова
ИНЖЕНЕРИНГ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистриран при УСЕС под № 05808
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Хан Крум" № 25, ет. 2
ТЕЛЕФОН: 062/ 61 54 54
ГРАДОСТРОИТЕЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Съгласувано:
Архитектура: арх. Л. Сийракова
арх. Сп. Величков
Електро: инж. Г. Илиев
конструкции: инж. р. Панайотова
ВиК: инж. Х. Парчачева
Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" Директор: Ина Колларска